

Lapos, erős és biztonságos: STU-530 és STU-430 aláírotáblák

Az **STU-530** nagyszerű megoldás az értékesítők és a pénztárak számára. Az 5 colos, színes LCD kijelzővel az STU-530 ideális megoldás aláírotáblaként történő használatra a POS termináloknál, vagy egyéb értékesítési helyeken. Az eszköz képes a kézi aláírások rögzítésére, így használható marketing vagy hirdetési célokra is. A Wacom toll rögzíthető a táblához, így megakadályozhatjuk a toll elvesztését. Az STU-530 állandó, folyamatos használatra készült.



Az **STU-430** egy kicsi és erős, tartós használatra készült aláírotábla. A 4,5 colos monokróm kijelző megfelelő méretű a hosszabb aláírások fogadására és arra is, hogy szoftver gombokat jelenítsen meg. A fényvisszaverő LCD különböző megvilágításban is jól olvasható marad. A megerősített üveglap megvédi az LCD kijelzőt a különböző sérülésektől. Az integrált foglalat a toll részére és az USB zár megakadályozza a készülék véletlen lecsatlakoztatását.



Mindkét aláírotábla új és vékonyabb kialakítású, sima felülettel rendelkeznek. Az új kivitelezés a piaci igényeket tükrözi a modern, erős, ergonomikus és megbízható megvalósításával. Mindkét eszköz EMR technológiát és korszerű titkosítási eljárásokat tartalmaz (AES 256 / RSA 2048), 1024-es szintű nyomásérzékeléssel. A biztonságos használatot egy egyedi hardveres ID segíti elő.



Általános Jellemzők

Méret (Szélesség x Mélység x Magasság)	161.43 x 174.37 x 10.85 mm, 6.35 x 6.86 x 0.42 hüvelyk	
Súly	289 g	279 g
Első panel színe	Sötét szürke	
Hátsó panel színe	Fekete	
Áramellátás	USB-n keresztül	
Fogyasztás	2.5 W maximum	1.0 W maximum
Kommunikációs interfész	USB 2.0	
Működésjelző	Igen, kék fény	
Támogatott operációs rendszerek	Windows 8, 7, Vista, XP (64 bites verziók kivételével), terminal szerverek	

LCD Kijelző

Képernyő típusa	Amorf TFT LCD, színes, LED világítással	F-STN Pozitív Visszatükröző
Fedőréteg	Edzett üveg	
Kijelző átmérője	108.0 x 64.8 mm (5.0 hüvelyk - 4.25 x 2.55 hüvelyk)	96.0 x 60.0 mm (4.5 hüvelyk - 3.77 x 2.36 hüvelyk)
Felbontás	800 x 480 képpont, WVGA	320 x 200 képpont
Képpont távolság	0.135 x 0.135 mm, 0.053 x 0.053 hüvelyk	0.300 x 0.300 mm, 0.118 x 0.118 hüvelyk
Dőlésszög	140° / 140°	- / -
Színek	True colour (16,7 millió szín)	B/W
Fényerősség	168 cd/m ² (typ)	- / -
Kontraszt arány	600:1	- / -
Válaszidő	20 ms	- / -
Hátsó fény élettartama	20.000 óra	Nincsen

Tábla és Toll

Technológia	Elektromágneses rezonancia (EMR)	
Aktív terület	108.0 x 64.8 mm, 4.25 x 2.55 hüvelyk	95.98 x 59.98 mm, 3.77 x 2.36 hüvelyk
Felbontás	2540 lpi (nem-interpolált)	
Koordináta pontosság	± 0.5 mm / 0.02 hüvelyk (közép)	
Jelentési gyorsaság	200 pont / másodperc (nem-interpolált), 800 4D koordináták	
Nyomásszint	1024 (nem-interpolált)	
Olvasási magasság	5 mm / 0.2 hüvelyk (közép)	
Toll tároló	Integrálva	
Titkosítás	AES 256 bites titkosítás, RSA 2048 bit	
Toll	Aktív EMR toll	
Toll mérete	140.5 x 9.0 mm, 5.53 x 0.35 hüvelyk	
Toll súlya	7g	
Toll rögzítés feloldása	Igen	
Tábla azonosítás	Egyedi azonosító (ID)	
Kapcsolat biztonsága	USB kábel	
Adat biztonság	Valós idejű aláírás rögzítés a belső memória használata nélkül	
Lopás elleni védelem	Kensington védelmi rendszer	

Egyéb

Grafikus kártya	Nincs rá szükség	
Szoftver	Kompatibilis a Sign / E-signing szoftverekkel, továbbá a Wacom sign I pro PDF, C++, .Net és Java SDK/API-val	
Csomag tartalma	Aláíró tábla (STU-530/G illetve STU-430/G), vezeték nélküli és elem nélküli toll (UP-610A-89A-1), USB kábel, (STJ-A-337; 3 m / 9.84 ft), gyors használati útmutató (UM-0558), toll rögzítő (PKB-A038)	
Működési hőmérséklet, relatív páratartalom	+5°C-tól +40°C-ig, +41°F-tól +104°F-ig, (nedvesség 30%-tól 80%-ig)	
Tárolási hőmérséklet, relatív páratartalom	-20°C-tól +60°C-ig, -4°F-tól +140°F-ig, (nedvesség 30%-tól 90%-ig)	
Garancia	3 év - régiótól és az értékesítési csatornától függően	



wacom

Wacom Europe GmbH
Europark Fichtenhain A9 · 47807 Krefeld ·
Germany

© 2014 Wacom Company, Limited. All rights reserved. Wacom and the logo are trademarks and/or registered trade-marks of Wacom Company, Ltd. All other company or product names are trademarks and/or registered trademarks of the respective company. Modifications and errors excepted.